

蓄電システムラインナップ

Rev. 5.0



SequencEnergy株式会社



蓄電システムラインナップ

その他取扱品目

完全オフグリッドシステム

Huawei Japan (XSOL)
Sungrow Japan
DGR by DG Capital Group
nichicon
GSユアサインフラシステムズ
PV OASYS (ニプロン)

単相蓄電システム
Single Phase

-30°Cまでの寒冷地対応

SUNTANK

5.9kW / 6.1・9.2・12.3kWh



大容量26kWh

避難所・介護施設
学校・道の駅など

Trina (Smart Solar)

4kW / 26kWh



B to Bモデル

Trina (Smart Solar)

5.5 (3) kW / 11.5kWh



remixbattery

5.9kW / 11.5kWh

remixbattery

3kW / 5.8kWh



標準UPS搭載
基礎も施工も不要

AP500

2,000W / 5,120Wh



標準で単相・三相出力搭載
ENERGY GAP

20kW / 43.2・86.4・129.6kWh



日本製の安心感

CONNEXX SYSTEMS

30kW / 73.7kWh



Storage Parity

系統用蓄電池対応

TAOKE ENERGY

50~500kW /
215~5,375kWh~



三相蓄電システム
Triple Phase

たった1枚でも連系可能で
ラピッドシャットダウン機能搭載



入札逆指名モデル
AC200P
2,000W / 2,000Wh



ハーレーライクな3輪 EV TRIKE
観光地のシェアバイクに最適



Single Phase 単相 Hybrid

	定格出力	電池容量	電池セル	MPPT(入力)/電圧/電流	設置形態	特徴
AC200P	2,000W	2,000Wh	リン酸鉄	1系統/DC 35-150V/12A	ポータブル	2×Qi、タッチパネル
AP500	2,000W	5,120Wh	リン酸鉄	1系統/DC 55-145V/20A	ポータブル	標準UPS、基礎不要
remixbattery	3,000W	5,800Wh	リン酸鉄	2系統/DC 70-450V/14A	定置型	101/202V、IP65
remixbattery	5,900W	11,500Wh	リン酸鉄	3系統/DC 70-450V/14A	定置型	101/202V、IP65
SUNTANK	5,900W	6,100Wh	リン酸鉄	3系統/DC 70-450V/14A	定置型	-30℃寒冷地対応
SUNTANK	5,900W	9,200Wh	リン酸鉄	3系統/DC 70-450V/14A	定置型	-30℃寒冷地対応
SUNTANK	5,900W	12,300Wh	リン酸鉄	2(4)系統/DC 90-560V/16A	定置型	-30℃寒冷地対応
Smart Solar	5.5 (3) kW	11,500Wh	リン酸鉄	3系統/DC 60-450V/12.5A	定置型	100/200V、IP65
Smart Solar 26	4kW	26,000Wh	リン酸鉄	3系統/DC 60-450V/12.5A	定置型	消防法適用筐体

※その他、系統に接続しない完全オフグリッド対応の蓄電システムをはじめ、多数の蓄電システム設計・構築可能です。

Triple Phase 三相(Hybrid)

	定格出力	電池容量	電池セル	主な使用用途	設置形態	特徴
ENERGY GAP	20kW	43.2kWh	リン酸鉄	施設/学校/避難所/スーパー	定置型	単相/三相、Hybrid
ENERGY GAP	20kW	86.4kWh	リン酸鉄	施設/学校/避難所/スーパー	定置型	単相/三相、Hybrid
ENERGY GAP	30kW	129.6kWh	リン酸鉄	施設/学校/避難所/スーパー	定置型	単相/三相、Hybrid
CONNEXX	30kW	73.7kWh	リン酸鉄	施設/学校/避難所/スーパー	定置型	日本製、ACリンク
TAOKE 215	100kW	215kWh	リン酸鉄	工場/市場/漁港/スーパー	10ft	DCリンク
TAOKE 430	200kW	430kWh	リン酸鉄	工場/市場/漁港/スーパー	10ft	DCリンク
TAOKE 645	300kW	645kWh	リン酸鉄	工場/市場/漁港/モール	コンテナ	DCリンク
TAOKE 860	400kW	860kWh	リン酸鉄	工場/市場/漁港/モール	コンテナ	DCリンク
TAOKE 1075	500kW	1,075kWh	リン酸鉄	工場/市場/漁港/冷凍保冷庫	コンテナ	DCリンク
TAOKE 2150	500kW	2,150kWh	リン酸鉄	工場/市場/漁港/冷凍保冷庫	コンテナ	DCリンク
TAOKE 5375	500kW	5,375kWh	リン酸鉄	工場/市場/漁港/冷凍保冷庫	コンテナ	DCリンク
ESS+上位EMS	1.125MW	3.87MWh	リン酸鉄	系統用蓄電池	コンテナ	上位EMS、単独連系
ESS+上位EMS	50MW	119MWh	リン酸鉄	系統用蓄電池	コンテナ	上位EMS、単独連系

※その他、系統に接続しない完全オフグリッド対応の蓄電システムをはじめ、多数の蓄電システム設計・構築可能です。